

# RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE



ECO ZINC

## GÉNÉRALITÉS

Les modifications visuelles des surfaces naturelles en zinc n'altèrent généralement ni le matériau ni sa durée de vie. Les salissures sur la surface du matériau ne peuvent pas toujours être évitées et peuvent être causées, par exemple, lors de la mise en œuvre, par des influences extérieures ou par des facteurs environnementaux. RHEINZINK ne peut garantir que le respect de ces recommandations permettra aux produits de retrouver leur aspect esthétique neuf.

Le succès du nettoyage dépend du type et du degré de salissure ainsi que de la durée pendant laquelle elle est restée sur le matériau. Il est important de différencier les lignes de produits et leurs aspects de surface lors du nettoyage. De manière générale, les surfaces ne doivent pas être nettoyées à l'aide d'« objets durs » et/ou de produit de nettoyage acide, car cela pourrait les endommager. Un traitement abrasif rendrait à nouveau à la surface un aspect laminé brillant. Uniquement sur les surfaces formant une patine, ces zones se fondent de plus en plus visuellement au cours du processus d'exposition aux intempéries.

Pour obtenir un résultat de nettoyage durable, il est essentiel d'agir avec précaution. Il est recommandé de tester au préalable le processus de nettoyage sur une petite surface. Avec l'exposition aux intempéries et la formation de la couche protectrice, les zones nettoyées s'harmoniseront progressivement sur le plan esthétique. En respectant ces recommandations de nettoyage, les altérations visuelles de la surface du matériau peuvent généralement être minimisées.

## NETTOYAGE BASIQUE POUR TOUTES LES SURFACES

- Nettoyer le matériau rapidement après avoir détecté la salissure, en rinçant abondamment à l'eau claire, en ajoutant un peu de liquide vaisselle/nettoyant neutre (pas de nettoyeurs abrasifs), en utilisant un chiffon doux ou une éponge et en frottant avec une pression modérée dans le sens du laminage.
- Répéter plusieurs fois le processus si nécessaire.
- Sécher avec des chiffons doux non pelucheux ou un chiffon microfibre.
- Il est impératif de changer fréquemment les chiffons de nettoyage.

Type de salissures	Aspect de surface	Étape 1	Étape 2	Étape 3
Poussière Salissures légères Légères traces d'oxyde de zinc	CLASSIC prePATINA ECO ZINC GRANUM EXTRA PRISMO blanc brosse <sup>+</sup>	Nettoyage basique		
Traces de doigts, résidus de plâtre, mortier et peinture, poussières de chantier, de chaux et de pollen, fientes d'oiseaux, résidus de combustion de cheminées, décolorations brunes, traces de rouille	CLASSIC	Nettoyage basique	Possibilité de prétraitement abrasif avec de la laine d'acier inoxydable	RHEINZINK-Sweeper
	prePATINA ECO ZINC	Nettoyage basique	RHEINZINK-Sweeper	
	GRANUM EXTRA PRISMO blanc brosse <sup>+</sup>	Nettoyage basique		
Formation de rouille blanche/formation d'hydroxyde de zinc Résidus de sel de voirie	CLASSIC	Nettoyage basique	Possibilité de prétraitement abrasif avec de la laine d'acier inoxydable	RHEINZINK-Sweeper
	prePATINA ECO ZINC	Nettoyage basique	WEICON® Metal-Fluid	RHEINZINK-Sweeper
Résidus de sel de voirie	GRANUM EXTRA PRISMO blanc brosse <sup>+</sup>	Nettoyage basique		
Résidus de colle	CLASSIC prePATINA ECO ZINC	Nettoyage basique	Citronex ou Sika®-Remover-208 ou Sonax Adhesive Residue Remover	RHEINZINK-Sweeper
	GRANUM EXTRA	Nettoyage basique	hebro®sol Citrus	
	PRISMO blanc brosse <sup>+</sup> toujours non filmé			
Fortes salissures Altérations de la surface	CLASSIC prePATINA ECO ZINC	Dans ce cas, le nettoyage des surfaces naturelles n'est pas possible et un retour à l'aspect esthétique d'origine ne peut être attendu. Les altérations sont purement visuelles et une réduction de la longévité est peu probable.		
	GRANUM EXTRA PRISMO blanc brosse <sup>+</sup>	Nettoyage basique		
Dépôts de sel en climat maritime	CLASSIC prePATINA ECO ZINC GRANUM EXTRA PRISMO blanc brosse <sup>+</sup>	Dans les zones à climat maritime, il est recommandé de nettoyer la surface du matériau à l'eau claire (pas d'eau de mer) au moins une fois par an, voire plus en fonction des conditions locales.		

#### Produits recommandés :

- **RHEINZINK-Sweeper** convient au nettoyage des métaux dans les zones de toiture et de façade. Il ne laisse pas de résidus gras ou collants et constitue une couche de protection temporaire pour la surface/disponible chez les distributeurs RHEINZINK
- **WEICON Metal-Fluid** / disponible en magasin spécialisé ([www.weicon.de](http://www.weicon.de))
- **Citronex** / disponible en magasin spécialisé ([www.metallit.com](http://www.metallit.com))
- **Sika® Remover-208** / disponible en magasin spécialisé ([www.sika.com](http://www.sika.com))
- **Sonax Adhesive Residue Remover** / disponible dans le commerce ([www.sonax.de](http://www.sonax.de))
- **hebro®sol Citrus** / disponible en magasin spécialisé ([www.hebro-chemie.de](http://www.hebro-chemie.de))

Lors de l'utilisation de produits d'entretien ou de nettoyage, veuillez respecter les modes d'emploi et les prescriptions relatives à la santé et la sécurité au travail fournis par le fabricant.