


- 1 RHEINZINK - Dachentwässerung
  - Dachrinne, halbrund
  - Rinnenhalter
- 2 RHEINZINK - Doppelstehfalzdeckung
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
  - a Traufstreifen
  - c Lochstreifen
  - l Gesimsabdeckung
  - n Haftleiste
- 18 Halteprofil
  - a verzinkter Stahl
- 20 Unterkonstruktion\*
  - e Vollholzschalung  
min. 24mm dick, max. 160mm breit,
- 21 Lattung / Kantholz
  - Kantholz
- 22 Funktionsebene
  - a Unterdeckung
- 23 Tragwerk

\* Herstellerangaben sind zu beachten



Gebäudehöhe	Überdeckung a	Abstand Tropfkante b
< 8 m	≥ 50 mm	≥ 20 mm
> 8 m - < 20 m	≥ 80 mm	≥ 20 mm
>20 m - 100 m	≥ 100 mm	≥ 20 mm

**STANDARDDETAIL**

Traufe +vorgehängte halbrunde Rinne +auf Gesims liegend	Benennung	Maßstab 1:2
		Blattgröße A3
09020203010101000103_DE_de	Detail-Nr.	gez. py/büs
		Datum 09.04.10

Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.