


- 1 RHEINZINK - Dachentwässerung
  - Dachrinne,
  - Rinnenhalter
- 7 RHEINZINK - Rautendeckung
- 8 RHEINZINK - Rautenfassade
- 16 RHEINZINK - Bauprofil
  - a Traufstreifen
  - c Lochstreifen
  - l Gesimsabdeckung
  - n Haftleiste
- 18 Halteprofil
  - a verzinkter Stahl
- 20 Unterkonstruktion\*
  - e Vollholzschalung  
min. 24mm dick, max. 160mm breit,
  - f OSB- BFU-Schalung  
min. 22mm dick,
- 21 Lattung / Kantholz
  - Kantholz
  - Lattung
- 22 Funktionsebene
  - a Unterdeckung m. winddichter u.  
regensicherer Verklebung
- 23 Tragwerk

\* Herstellerangaben sind zu beachten



<b>STANDARDDETAIL</b>	
Benennung	Maßstab
Traufe +vorgehängte Rinne +auf Gesims liegend +Rautenfassade	1:2
	Blattgröße A3
Detail-Nr.	gez.
09020600010101000105_DE_de	py/ab
	Datum
	17.06.10
<p style="font-size: small;">Beschrieben wird die mögliche Ausführung im Normalfall für europäisches Klima. Der Nutzer ist verpflichtet, die Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten eigenverantwortlich zu prüfen. Eine Haftung von RHEINZINK für Schäden und weitergehende Ansprüche aller Art ist ausgeschlossen, wobei eine Haftung für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit unberührt bleibt.</p>	