

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA NR. 1901/13859/2016


1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: RHEINZINK-VAPOwall
11010876 / 9800286
2. Naudojimo paskirtis: Sienoms, išorinių sienų apmušalų, skirtos dangos, kad vėjas ir vanduo neprasisiskverbtų iš išorės.
3. Gamintojas: RHEINZINK GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 90
45711 Datteln
Vokietija
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema: 3
5. Darnusis standartas: EN 13859:2014 BAnz
Notifikuotoji įstaiga: ./.
6. Deklaruojamaos eksploatacinės savybės:


Esminės charakteristikos	Savybės
Degumas	Klasė E
Nepralaidumas vandeniui	Klasse W1
Plyšimo jėga matojant išilgai	270 N/5 cm (± 20 N)
Plyšimo jėga	220 N/5 cm (± 15 N)
Pailgėjimas išilgai	20 - 40 %
Tempimas	40 - 100 %
Išilginis plyšimo stiprumas	140 N (± 25 N)
tempimo jėga skersai	170 N (± 30 N)
Lankstumas šaltyje	bis -25°C
Dirbtinis senėjimas, susijęs su:	
-Nepralaidumas vandeniui	W1
- Išilginis plyšimo stiprumas AK46	180 N/5 cm (± 20 N)
- skersinė plyšimo jėga	150 N/5 cm (± 20 N)
- Pailgėjimas išilgai [@[wWesentliche Merkmale 15]]	14 - 28 %
- Skersinis ištiesinimas	28 - 70 %
Ilgas	50 m (-0 %)
Platus	1,50 m (+1,5 / -0,5 %)
Matavimai pagal plotį	150 g/m ² (+20 /-10 %)
Vandens garų pralaidumas	Sd = 0,02 m (+0,04 /-0,01 m)
Siūlių sandarumas vandeniui	NPD
Pavojingos medžiagos	NPD

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Datteln, 01.02.2023


Bettina Wellner
kokybės kontrolės vadovė


Steven Paton
Padalinio vadovas
Produktų valdymo ir taikymo technologija