

# RHEINZINK Faktablad

STM 03/12

## Strukturerat skiljeskikt

*RHEINZINK rekommenderar att man använder strukturmatta vid de tillfällen där titanzinken monteras på en underkonstruktion som inte säkrar naturlig ventilation mellan underkonstruktionen och titanzinken. En strukturmatta ska här säkra att eventuell fukt transporteras bort, så man undviker problem med korrosion orsakat av kvarstående fukt/kondens som fastnar mellan underlaget och titanzinken (hetvattenkorrosion).*

Vb. RHEINZINK Falsteknik – Planering och användning sidan 30, skall man i takkonstruktioner (oavsett taklutning) alltid använda strukturmatta, när RHEINZINK monteras på ”varmtakskonstruktioner eller board.

### 1. Takkonstruktioner med isolering ”varmtakskonstruktioner” eller liknande

- **RHEINZINK VapoZinc**

Ovanstående produkt består av diffusionsöppet tätskikt med strukturmatta.

### 2. Takkonstruktioner mellan 3-10<sup>o</sup> med underlagspapp

- **RHEINZINK Air-Z**

Ovanstående produkt består endast av strukturmatta.

De nämnda produkterna klarar kraven RHEINZINK ställer på strukturerat skiljeskikt.