

## IZJAVA O LASTNOSTIH ŠT.: 0408/14783/2008


1. Enotna identifikacijska oznaka RHEINZINK-Kvadratni romb  
tipa proizvoda: 005031082000000000
2. Predvidena uporaba: Proizvod je ustrezen izključno kot povsem podprta strešna kritina, stenska, fasadna ali stropna obloga.
3. Proizvajalec: RHEINZINK GmbH & Co. KG  
Bahnhofstraße 90  
45711 Datteln  
Nemčija
4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: 4
5. Harmonizirani standard: EN 14783:2013  
Priglašeni organi: ./ . Ni potrebno zaradi sistema ocenjevanja skladnosti št.: 4
6. Navedene lastnosti:


<b>Bistvene značilnosti</b>	<b>Lastnost</b>
Vodoprepustnost	Vodoneprepusten
Paroprepustnost in zrakoprepustnost	Paroneprepusten
Požarna klasifikacija (EN 13501-1)	A1 (brez preskusa, 96/603/EG)
Razteznost	22·10 <sup>-6</sup> ·K <sup>-1</sup>
Trajnost	Titancink skladno z EN 501 + EN 988 :1996 RHEINZINK-CLASSIC, RHEINZINK-prePATINA & RHEINZINK-GRANUM: Nastajanje patine Na voljo so naslednji premazi: zgoraj: transparentni poliestrski zaščitni sloj spodaj: papirusno bel poliestrski zaščitni sloj RHEINZINK-artCOLOR: zgoraj: PVDF-barvni premaz spodaj: papirusno bel poliestrski zaščitni sloj
Lastnosti pri obremenitvi z ognjem iz zunanosti (samo pri strešnih kritinah, EN 13501-5)	Zahteve izpolnjene brez preskusa (2000/553/EG)

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Datteln, 01.01.2020

  
Bettina Wellner  
Vodja zagotavljanja kakovosti

  
Steven Paton  
Vodja oddelka  
Upravljanje izdelkov in inovacij